



DAISY LIBRA



220-240V-50/60Hz



IP20



-10+40°C



25 000

Pf (λ)
≥0,9

1,8



2/8




RoHS

NEUTRAL
WHITE

- LED PANEL
- rám: biely lakovaný hliník
- difúzor: mliečny polystyrén (PS)
- inštalácia do závesných podhládov, možnosť prisadenie k sádkartónu pomocou klipov
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svetidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- súčasťou CCD napájací zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzormi PIR / HF



• pohľad z boku, svetidlo má tlíštku 35 mm






LED 36W ▶ ≥D4 x 18W T8
LED 48W ▶ ≥D4 x 18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY LIBRA 36W NW	GXDS136	8592660123431	36	4000	neutrálna biela	4000K	≥80
DAISY LIBRA 48W NW	GXDS148	8592660123448	48	4800	neutrálna biela	4000K	≥80

DAISY LIBRA - ACCESSORIES

- PRÍSLUŠENSTVO



FR-LIBRA 600x600 WF	GXLS188	8592660125923	Hliníkový biely rám pre prisadenú montáž svetidiel DAISY LIBRA (GXDS136, GXDS148)
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Nerezové klipy (4ks) pre montáž svetidiel do sádkartónu